

UK: TECHNICAL DATA SHEET

27 – 08 – 2017

RAW Interior Cell-doors

Form-pressed

General information	Honeycomb construction Painted surface	
Use	Doors for use in heated and well ventilated interior premises. Temperature difference of maximum 5° on each side of the door.	
Class	Unclassified.	
Dimensions	Door leaf thickness: 40mm Door leaf dimensions: See Table 1	
Fire resistance	-	
Construction	Honeycomb type structure with solid wood frame (see construction drawing for more details).	
Door leaf surface	Standard paint colors:	NCS S0502-Y or S0500-N, gloss 25
Fittings	Door leaf:	Lock: 2014. Hinges: 6540 snap-in, white (door part), 2pcs.

Additional information

For bathroom use: Special impregnation is necessary for doors used in bathrooms.

Product assembly and storage instructions

Product assembly, installation and maintenance instructions can be found in the product packaging.

Production and raw material quality supervision

Quality and origin of materials used in production of RAW products are strictly controlled through all production and management processes in accordance with the relevant environmental management and control.

Table 1:

Module	Door leaf dimension, mm	
	Width	Height
7 x 21	625	2040
8 x 21	725	2040
9 x 21	825	2040
10 x 21	925	2040



DK: TEKNISK DATABLAD
27 – 08 – 2017

RAW døre til indendørs brug
Formpressede

Generelle oplysninger	Celle-konstruktion Malet overflade
Anvendelse	Døre til brug i opvarmede og godt ventilerede indendørs lokaler. Temperaturforskel på maks. 5° på hver side af døren.
Klasse	Uklassificeret.
Mål	Dørens tykkelse: 40 mm Dørens mål: Se Tabel 1
Brandsikker	-
Konstruktion	Celle-struktur med ramme i massivt træ (se konstruktionstegning for flere detaljer).
Dørens overflade	Standardmaling: NCS S0502-Y, glans 25
Dele	Dør: Lås: 2014. Hængsler: 6540 snap-in, hvid (dørdele), 2 stk.

Yderligere oplysninger

Til anvendelse i badeværelser: Speciel imprægnering er nødvendig for døre, der anvendes i badeværelser.

Instruktioner til produktmontering og opbevaring

Instruktioner til produktmontering, installation og vedligeholdelse findes i produktemballagen.

Produktion og overvågning af materialets kvalitet

Kvalitet og oprindelse af materialer, der anvendes til produktionen af RAW-produkter, kontrolleres strengt igennem alle produktions- og ledelsesprocesser i overensstemmelse med den relevante miljøledelse og -kontrol.

Tabel 1:

Modul	Dørens mål, mm	
	Bredde	Højde
7 x 21	625	2040
8 x 21	725	2040
9 x 21	825	2040
10 x 21	925	2040



SE: TEKNISKT DATABLAD
27 – 08 – 2017

RAW Interiördörrar
Formpressad

Allmän information	Cellformig konstruktion Målad yta
Användning	Dörr för användning i uppvärmda och välventilerade interiöra lokaler. Temperaturskillnad på maximalt 5° på var sida om dörren.
Klass	Oklassificerad.
Dimensioner	Dörrbladets tjocklek: 40 mm Dörrflygeldimensioner: Se Tabell 1
Brandmotstånd	-
Konstruktion	Cellformig typ av struktur med solid träram (se konstruktionsritning för mer information).
Dörrflygelyta	Standard målarfärger: NCS S0502-Y eller S0500-N, glans 25
Beslag	Dörrflygel: Lås: 2014. Gångjärn: 6540 Snap-in, vit (dörrdel), 2 st.

Ytterligare information

För användning i badrum: Särskild impregnering är nödvändig för dörrar som används i badrum.

Produktmontering och förvaringsanvisningar

Produktmontering, installation och underhålls anvisningar finns i produktpaketeringen.

Produktion och råmaterialövervakning

Kvalitet och ursprung för material som används i produktionen av RAW-produkter som är strikt kontrollerade genom alla produktion- och hanteringsprocesser i enlighet med den relevanta miljöhanteringen och kontrollen.

Tabell 1:

Modul	Dörrbladets dimensioner mm	
	Bredd	Höjd
7 x 21	625	2040
8 x 21	725	2040
9 x 21	825	2040
10 x 21	925	2040



FI: TEKINEN TIETOLOMAKE
27 – 08 – 2017

RAW Sisäovet
Muotopuristettu

Yleisinformaatiota	Hunajakennorakenne Maalattu pinta
Käyttö	Ovet käytettäväksi lämmitetyissä ja hyvin tuuletetuissa sisätiloissa. Maksimi lämpötilaero 5 ° oven kummallakin puolella.
Luokka	Luokittelematon.
Mitat	Ovilevyn paksuus: 40 mm Ovilevyn mitat: Ks. taulukko 1
Tulenkestävä	-
Rakenne	Hunajakennorakenne varustettuna kiinteällä puukehyksellä (ks. rakennepiirustusta yksityiskohtaisempien tietojen saamiseksi).
Ovilevyrakenne	Vakiomaalivärit: NCS S0502-Y, kiiltomaali 25
Laitteet	Ovilevy: Lukko: 2014. Saranat: 6540 "Snap-in", valkoinen (oven osa), 2 kpl.

Lisäinformaatiota

Kylpyhuoneen käyttöä varten: Erityinen kyllästämisen on välttämätöntä kylpyhuoneissa käytettäviä ovia varten.

Tuotteen kokoonpano- ja säilytysohjeet

Tuotteen kokoonpano-, asennus- ja huolto-ohjeet löytyvät tuotepakkauksesta.

Tuotanto ja raakamateriaalin laadun valvonta

RAW-tuotteiden tuotannossa käytettyjen materiaalien laatu ja alkuperä ovat tiukasti kontrolloituja kaikkien tuotanto- ja hallintaprosessien kautta asiaankuuluvan ympäristönhallinnan ja kontrollin mukaisesti.

Taulukko 1:

Moduuli	Ovilevyn mitta, mm	
	Leveys	Korkeus
7 x 21	625	2040
8 x 21	725	2040
9 x 21	825	2040
10 x 21	925	2040



NO: TEKNISK DATABLAD
27 – 08 – 2017

RAW Innedører
Formpresset

Generell informasjon	Bikubekonstruksjon Malt overflate
Bruk	Dører til bruk i oppvarmede og godt ventilerte innvendige lokaler. Temperaturforskjell på maksimalt 5 °C på hver side av døren.
Klasse	Uklassifisert.
Mål	Dørbladtykkelse: 40 mm Dørbladmål: Se tabell 1
Brannmotstand	-
Konstruksjon	Bikubestruktur med massiv treramme (se konstruksjonstegning for flere detaljer).
Dørbladoverflate	Standard malingsfarger: NCS S0502-Y, glans 25
Beslag	Dørblad: Lås: 2014. Hengsler: 6540 Snap-in, hvit (dørrel), 2 stk.

Tilleggsinformasjon

Til bruk i baderom: Spesiell impregnering er nødvendig for dører som brukes i baderom.

Monterings- og oppbevaringsanvisninger

Anvisninger om montering, installasjon og vedlikehold finnes i produktpakken.

Tilsyn med produksjons- og råmaterialekvalitet

Kvalitet og opprinnelse for materialer brukt i produksjon av RAW-produkter kontrolleres nøye gjennom alle produksjons- og styringsprosesser i henhold til relevant miljøstyring og -kontroll.

Tabell 1:

Modul	Dørbladmål, mm	
	Bredde	Høyde
7 x 21	625	2040
8 x 21	725	2040
9 x 21	825	2040
10 x 21	925	2040

