


Unload completely dry dishes after each cycle thanks to AirDry technology

Our AirDry technology completes each dishwashing cycle with fresh air. The door is automatically set ajar during the final part of the drying phase. Air can circulate inside the machine to reduce watermarks and pooling. Leaving your plates, glasses and cutlery completely dry.

Produktfördelar
Alltid ren disk när du behöver det

Behöver disken bli ren snabbt? Det är inga problem tack vare Time Manager-funktionen på diskmaskinen som gör det möjligt att minska programtiden med hälften.


Kör diskmaskinen när det passar dig

Den här diskmaskinen börjar arbeta när du vill. Med funktionen Fördröjd start kan du fylla den när du vill och programmera in starttiden efter ditt schema. Du kan fördröja starten med upp till 24 timmar.


Skinande rent i varje program

Vårt AutoFlex-program med smart-sensor justerar förbrukningen av varje diskprogram efter hur mycket disk det är och hur ren den är. Den använder bara vad som behövs för att disken ska bli helt ren. Inget vatten, energi eller tid går till spillo. Bara effektivt och skinande rent, varje gång.



- AutoOff
- Panel med symboler
- Beam on Floor
- Diskmaskin med autosensor som justerar tid och vattenmängd
- Torksystem: AirDry
- XtraDry function
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- AutoFlex-program
- TimeSaver - upp till 50% kortare disktid
- Glasprogram
- Autosensor
- Waterstop System
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre korgen går att justera i höjdd, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbara kopphyllor, Handtag
- Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram

Tekniska specifikationer

Färg	-	Höjd Disklucka	645-776
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)	45	Vikt Disklucka	2,0-10,0
Energiklass	A++	Total effekt, W	1950
Diskeffektbetyg	A	Produktnummer (PNC)	911 536 384
Torkeffektbetyg	A	EAN-kod	7332543638017
Antal program	6		
Antal temperaturer	4		
Installation	Helintegrerad		
HöjdxBreddxDjup, mm	818x596x550		
Inbyggnadsmått	820-880x600x550		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Årlig energiförbrukning, kWh	262		
Årlig vattenförbrukning, liter	2775		
Vattenförbrukning, liter/användning	9.9		
Kapacitet IEC-kuvert	13		
Deklarerat program	Eco 50		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		
Tilloppsslang, cm	150		
Tilloppsslang, typ	Aqua control		
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör		
Sprayarm, typ	Standard		
Typ av sprayarm i tak:	-		
Extra inställningar	Time Manager, XtraDry		
Hjul	3 justerbara fötter, 0 till 8 cm		

